

# Rollfock

Eine Fock / Vorsegel kann durch eine Rollfock-Anlage zum Segelbergen ganz aufgerollt werden. Sofern wie die **B&S** - Niro-Rollfock technisch vorgesehen, kann die Fock teilweise gerefft werden.



Diesen Wirbel sowie die Rollfock-Trommel Empfahl ich bereits vor ca.30 Jahren als preiswerte Lösung an Jollen- bzw. kleinere Yachten-Besitzer die ca. 5 qm Vorsegel (Fock) fuhren.

Wirbel-Maß: 60mm Länge

Trommel: Ø 80 mm  
Höhe :ca. 70 mm



Niro-Wirbel  
Länge: ca. 75 mm



Sie sehen auf obigen Bild nicht nur eine teilweise aufgerollte Fock, sondern eine gereffte Fock.



Niro-Trommel:  
Ø 50 mm  
Höhe: 75 mm

Niro-polierete- Rollfocktrommel von **nur 5 cm !! Durchmesser**. Eine feine, kleine Rollfockanlage, für ebenso feine Faltboote.

Die Fock kann nicht nur eingezogen / eingerollt werden, sondern auch um das gesondert geführte Fockfall gerefft werden z.B. halbe Fock-Segelfläche.

**Anmerkung:** Ohne **Achterstag** kann das Fock-Vorliek nicht optimal getrimmt werden!